

## DK 开关电源功放系列



### 产品特性

型号 DK258DK358DK608DK8.8DK1008DK1208DK1508

8Ω 立体声功率 250W×2350W×2600W×2800W×21000W×21250W×21500W×2  
(RMS/THD1%)

4Ω 立体声功率 350W×2500W×21000W×21500W×21700W×22000W×22500W×2  
(RMS/THD1%)

2Ω 立体声功率 500W×2700W×21200W×21600W×21800W×22200W×22200W×2  
(ELA/THD1%)

8Ω 桥接功率 650W1000W1800W2800W3500W4000W4400W  
(ELA/THD1%)

频率响应 20Hz-20kHz(±0.5dB)

总谐波失真(THD%)<0.05%

转换速率 20V/us

阻尼系数(@100HZ)>300

动态范围≥80dB

信噪比≥95dB

输入灵敏度 0.775Vrms/1.0Vrms/1.4 Vrms

电压增益 36dB 37.8dB38.6dB 40.2dB 41.7dB42.3dB42.3dB

输入阻抗平衡 20K/不平衡 10K

(平衡/不平衡)

高通滤波器 30Hz@-3dB

保护功能开机软启动、短路及过载、直流、超温、失真压限保护、开机输出音量渐大功能、

开关电源欠压、过流、VHF、次声频保护

散热气流方向从功放面板进风，后板出风

输入电压/频率~220V±10%/50Hz

尺寸 (mm) D560mm×W542mm×H138mm

重量 8.2kg8.4kg11.6kg11.7kg11.8kg18.8kg19kg