

EV 系列



EV-610

产品参数

型号:	EV610
低音:	1X10 " 2Way
中/高音:	Φ44mm
频响范围:	45Hz-20kHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	260W
峰值功率:	520W
灵敏度:	100dB
分频点:	2.2kHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	20Kg



EV-612

产品参数

型号:	EV-612
低音:	1X12 " 2Way
中/高音:	Φ44mm
频响范围:	40Hz-19kHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	360W
峰值功率:	720W
灵敏度:	101dB
分频点:	2.1kHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	22.5Kg



EV-615

产品参数

型号:	EV615
低音:	1X15 " 2Way
中/高音:	Φ75mm
频响范围:	38Hz-18KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	450W
峰值功率:	900W
灵敏度:	102dB
分频点:	1.6KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	32Kg



EV-615B

产品参数

型号:	EV615B
低音:	1X15 " SUB
中/高音:	
频响范围:	36Hz-250Hz
阻抗:	8Ω
额定功率:	500W
峰值功率:	1000W
灵敏度:	97dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	39Kg



EV-625B

产品参数

型号:	EV625B
低音:	2X15 " SUB
中/高音:	
频响范围:	32Hz-260Hz
阻抗:	4Ω
额定功率:	1000W
峰值功率:	2000W
灵敏度:	99dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	65Kg



EV-618B

产品参数

型号:	EV618B
低音:	1X18 " SUB
中/高音:	
频响范围:	35Hz-240Hz
阻抗:	8Ω
额定功率:	600W
峰值功率:	1200W
灵敏度:	98dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	45Kg



EV-628B

产品参数

型号:	EV-628B
低音:	
中/高音:	
频响范围:	30Hz-260Hz
阻抗:	4Ω
额定功率:	1200W
峰值功率:	2400W
灵敏度:	100dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海桦木夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	86.5Kg