

## MA 系列功率放大器



### 技术参数

项目 \ 型号	MA250	MA350	MA550	MA800	MA1000	MA1300
8Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	250Wx2	350Wx2	600Wx2	800Wx2	1100Wx2	1350Wx2
4Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	350Wx2	500Wx2	1000Wx2	1500Wx2	1700Wx2	2000Wx2
2Ω 立体声功率 (EIA /THD1%)	500Wx2	700Wx2	1200Wx2	1600Wx2	1800Wx2	2200Wx2
8Ω 桥接功率 (EIA /THD1%)	650W	1000W	1800W	2800W	3500W	4000W
频率响应	20Hz-20KHz@8Ω ±0.5dB					
总谐波失真(THD%)	<0.05%					
转换速率	>20V/us					
阻尼系数 (@100Hz)	>300					
动态范围	≥80dB					
信噪比	>95dB					
灵敏度	0.775Vrms/ 1.0Vrms/ 1.4Vrms					
输入阻抗	平衡20K/不平衡10K					
高通滤波器	30Hz@-3dB					
保护功能	开机软启动、短路及过载、直流、超温、失真压限保护、 开机输出音量渐大功能、VHF、次声频保护					
散热气流方向	从功放面板向后板方向吸风					
电源电压/频率	~220V ± 10%/50Hz					
重量	12KG	13KG	17KG	20KG	30KG	35KG
纸箱外尺寸(毫米)	D560XW420XH138		D560XW542XH138		D600XW575XH210	

※以上测试结果是在标准电源波形及稳压条件下测试得出。