

MAS 系列功放产品



1. 技术参数

项目 \ 型号	MA1.3S	MA1.6S	MA1.8S	MA2.8S	MA4.2S
8Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	350Wx2	600Wx2	800Wx2	1100Wx2	1500Wx2
4Ω 立体声功率 (RMS /THD1%)	650Wx2	1000Wx2	1500Wx2	1700Wx2	2500Wx2
2Ω 立体声功率 (EIA /THD1%)	1000Wx2	1200Wx2	1600Wx2	1800Wx2	2600Wx2
8Ω 桥接功率 (EIA /THD1%)	1400W	1800W	2800W	3500W	4600W
频率响应	20Hz-20KHz@8Ω ±0.5dB				
总谐波失真(THD%)	<0.05%				
转换速率	>20V/us				
阻尼系数 (@100Hz)	>300				
动态范围	≥80dB				
信噪比	>95dB				
灵敏度	0.775Vrms/ 1.0Vrms/ 1.4Vrms				
输入阻抗	平衡20K/不平衡10K				
高通滤波器	30Hz@-3dB				
保护功能	开机软启动、短路及过载、直流、超温、失真压限保护、 开机输出音量渐大功能、开关电源欠压、过流、VHF、次声频保护				
散热气流方向	从功放面板向后板方向吸风				
电源电压/频率	~220V±10%/50Hz				
重量	8.4KG	11KG	11.6KG	11.8KG	19KG
纸箱外尺寸(毫米)	D560XW380XH138		D560XW542XH138		

※以上测试结果是在标准电源波形及稳压条件下测试得出。