

## SRX700 系列



### SRX712

#### 产品参数

型号:	SRX712
低音:	1X12 " 2Way
中/高音:	Φ51mm
频响范围:	71Hz-20KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	400W
峰值功率:	800W
灵敏度:	96dB
分频点:	2.0KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	多层夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	15Kg



SRX715

产品参数

型号:	SRX715
低音:	1X15 " 2Way
中/高音:	Φ51mm
频响范围:	43Hz-20KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	500W
峰值功率:	1000W
灵敏度:	95dB
分频点:	1.8KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	多层夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	22Kg



SRX722

产品参数

型号:	SRX722
低音:	2X12"
中/高音:	51mm
频响范围:	72Hz-20kHz
阻抗:	8ohms
额定功率:	600W
峰值功率:	1200W
灵敏度:	96dB
分频点:	1.6K
高音保护:	PTCmoves the protection equops
箱体结构:	多层夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	32Kg



SRX725

产品参数

型号:	SRX725
低音:	2X15 " 2Way
中/高音:	Φ75mm
频响范围:	37Hz-20KHz
阻抗:	4Ω
额定功率:	1000W
峰值功率:	2000W
灵敏度:	99dB
分频点:	1.2KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	多层夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	43Kg



SRX718

产品参数

型号:	SRX718
低音:	1x18 (英寸)
中/高音:	
频响范围:	31Hz-220Hz
阻抗:	8Ω
额定功率:	600W
峰值功率:	1200W
灵敏度:	95dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	多层夹板
连接:	SPEAKON*2
净重:	36Kg



## SRX728

### 产品参数

型号:	SRX728
低音:	2x18
中/高音:	
频响范围:	27Hz-220Hz
阻抗:	4Ω
额定功率:	1200W
峰值功率:	2400W
灵敏度:	98dB
分频点:	
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海桦木板
连接:	SPEAKON*2
净重:	76Kg