

## TA 系列



TA-808

### 产品参数

型号:	TA-808
低音:	1X8 " 2Way
中/高音:	Φ34mm
频响范围:	46Hz-20KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	200W
峰值功率:	400W
灵敏度:	97dB
分频点:	1.9KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	胶合板
连接:	SPEAKON*2
净重:	18Kg



TA-810

**产品参数**

<b>型号:</b>	TA-810
<b>低音:</b>	1X10 " 2Way
<b>中/高音:</b>	Φ44mm
<b>频响范围:</b>	46Hz-20KHz
<b>阻抗:</b>	8Ω
<b>额定功率:</b>	300W
<b>峰值功率:</b>	600W
<b>灵敏度:</b>	98dB
<b>分频点:</b>	1.9KHz
<b>高音保护:</b>	PTC 联动保护装置
<b>箱体结构:</b>	胶合板
<b>连接:</b>	SPEAKON*2
<b>净重:</b>	21Kg



TA-812

**产品参数**

<b>型号:</b>	TA-812
<b>低音:</b>	1X12 " 2Way
<b>中/高音:</b>	Φ44mm
<b>频响范围:</b>	46Hz-20KHz
<b>阻抗:</b>	8Ω
<b>额定功率:</b>	400W
<b>峰值功率:</b>	800W
<b>灵敏度:</b>	99dB
<b>分频点:</b>	1.9KHz
<b>高音保护:</b>	PTC 联动保护装置
<b>箱体结构:</b>	胶合板
<b>连接:</b>	SPEAKON*2
<b>净重:</b>	24Kg



TA-815

**产品参数**

<b>型号:</b>	TA-815
<b>低音:</b>	1X15 " 2Way
<b>中/高音:</b>	Φ75mm
<b>频响范围:</b>	40Hz-20KHz
<b>阻抗:</b>	8Ω
<b>额定功率:</b>	500W
<b>峰值功率:</b>	1000W
<b>灵敏度:</b>	103dB
<b>分频点:</b>	1.5KHz
<b>高音保护:</b>	PTC 联动保护装置
<b>箱体结构:</b>	胶合板
<b>连接:</b>	SPEAKON*2
<b>净重:</b>	37Kg